

Moving Details.

# MARCATO Motion

Samozavírací  
kyvné panty

**dg** DORMA  
GLAS®

# Kontrolovaná rychlost zavírání u kyvných dveří

## MARCATO Motion – duet s cílem hladkého zavření.

Dva spolu dokážou víc než jeden. A pokud jsou jejich silné stránky dobře sladěny, stanou se dva opět celkem. Jako MARCATO Motion. Každé kyvné dveře, ať už s bočním fixem nebo bez, jsou instalovány pomocí dvou pevných pantů.

Zavírací a aretační funkce zajišťují kontrolu pohybu během celého zavíracího cyklu a aretaci dveří v 0 poloze..



### Čistota

Vzhled kování MARCATO Motion nese jasné poselství: hladký, rovný, s jasnými hranami a definovanými poloměry a s logem DORMA-Glas na pevné části závěsu. Samozavírací dveřní křídlo si vystačí se dvěma panty. Nic jiného nepotřebuje.

### Komfort

Otevřeny na 90° zůstávají dveře zaaretovány automaticky.

Dva panty v sadě se vzájemně doplňují ve svých funkcích: Zatímco jeden pant zavírá dveře směrem k nulové poloze, druhý působí jako tlumič a reguluje rychlost zavírání. Pohyb dveří lze tak přizpůsobit potřebám uživatele: Pokud se má zabránit průvanu a zachovat klima v místnosti, je výhodné rychlé zavírání. Pro děti, seniory popř. u osob s omezenou pohyblivostí je vhodnější šetrnější proces zavírání.

### Nákladově efektivní.

Pouze s jednou sadou kování MARCATO Motion jsou křídlové dveře k dispozici v plné funkci. Samostatné zavírače dveří nejsou potřeba. Velká výhoda zejména ve stávajících objektech s kvalitním provedením podlah či stropů nebo s podlahovým vytápěním. Podlaha nebo strop zůstávají nedotčeny.

### Snadný.

Kyvné dveřní panty se montují na vodorovnou hranu skla s napojením buď na stěnu, nebo na pevnou skleněnou bočnici. Rychlost zavírání lze kdykoli upravit podle potřeby a přizpůsobit měnícím se požadavkům.

### Retrofit.

Panty MARCATO Motion vycházejí ze stejného zpracování skla jako předchozí kyvné panty TENSOR. Při použití nových komfortních funkcí MARCATO Motion lze tedy dále používat již existující skleněné panely.

## Technická data:

Tloušťka skla:	8, 10 a 12 mm
Šířka křídla:	max. 1000 mm
Hmotnost křídla:	max. 65 kg
Šířka bočního fixu:	max. 1500 mm (boční panel musí být fixován ke stropu, zdi i podlaze)
Úhel otevření dveří:	max. 90° = poloha aretace
Samozavírání:	od 70° otevření dveří
Aplikace:	Pouze interiér Nevhodné pro dveře s vysokou četností průchodů nebo veřejné budovy

## Další informace:

2 panty v setu pro jednu dveř. Volitelně pro montáž na zeď nebo skleněný panel.



Set pro montáž na zeď:  
Obj. č. 8.12.700.xxx.99



Set pro montáž sklo-sklo:  
Obj. č. 8.12.710.xxx.99

Povrchová úprava (xxx):  
AL stříbrný elox (150)  
AL nerez elox (157)